

MAX PRO 560 MULTI-SPRAY

MAX PRO 560 Multi-Spray 5 in 1 is een multifunctionele olie op basis van petroleumderivaten deeltjes voor universeel gebruik in bouw, industrie en automobiel

EIGENSCHAPPEN

- smeert, roest- en corrosiewerend
- beschermt metalen tegen oxidatie
- penetreert en lost vastgeroeste schroeven en bouten
- reinigt metalen en elektrische onderdelen
- beschermt tegen en verdringt vocht uit elektrische systemen
- verdringt vocht uit ontstekingsystemen
- houdt rubbers zacht en soepel
- tast geen metalen aan
- voorkomt spanningsverlies
- zonder siliconen
- zéér lange houdbaarheid > 36 maanden

TOEPASSINGEN

- als kruipolie voor het lossen van vastgeroeste onderdelen
- voorkomen van aanvriezen van rubbers van camionetten
- smeren van scharen, messen, tandwielen, aandrijfassen
- geschikt voor elektrische schakelaars, accu's, regelaars, batterij- en verdeelkasten
- bij montage van bouten en schroeven – voorkomt vastroesten
- voorkomt kruipstromen, oxidatie en corrosie bij eurostekkers, kabels, onbeschermd contacten, batterijpolen, zekeringen, regelaars, alternators en verlichtingsinstallaties
- beschermt langdurig alle ferro en non-ferro metalen, chroom, inox, enz, ... tegen vocht, zuurstof, zout en bijtende atmosferen vb. kettingen, bouten, moeren, scharnieren, schuifgeleiders, uitlaten, pennen en andere vastgeroeste verbindingen
- voor universeel gebruik in bouw, scheepvaart, industrie, automobiel, heavy duty, ...
- geeft een ongekennde en beschermende laag en tast geen verfoppervlakken aan. Houdt rubbers en kunststof soepel en zacht en voorkomt het klemmen of verouderen ervan

VERPAKKING

Spuitbussen	500 ml
Omdozen	12 bussen per doos

KLEUREN

Kleurloos

TECHNISCHE INFORMATIE

Type	smeermiddel
------	-------------

Consistentie	vloeibaar
Soortelijk gewicht	0,800 bij 20°C
Ontvlammingspunt	61°C
Kookpunt	116°C
Viscositeit	0,001 bij 20°C
Diëlektrische constante	33 KV min / 215 mm (ASTMD-877)
Houdbaarheid	36 maanden in ongeopende originele verpakking droog bewaard tussen + 5 en + 25°C

VERWERKING

- bus goed schudden voor gebruik (min 20 x)
- oppervlak moet zo zuiver mogelijk zijn
- oppervlak ontdoen van loszittende deeltjes
- bus rechtop houden
- inspuiten vanop 20 – 25cm afstand
- aanbrengen tussen -20°C en +40°C
- als contactspray pas na + 10 min elektrische verbinding terug inschakelen
- als roestoplosser +/- 10 minuten laten inwerken
- gebruiken in goed geventileerde ruimtes

OVERSCHILDERBAARHEID

- niet van toepassing

VEILIGHEIDSLAD

- op aanvraag voor de professionele gebruiker
- beschikbaar op onze website www.maxpro.be

GARANTIE

D-MAX België BV garandeert dat haar product, binnen de houdbaarheidstijd, in overeenstemming is met de specificaties. De aansprakelijkheid kan nooit meer bedragen dan hetgeen bepaald is in onze algemene verkoopsvoorwaarden. In geen geval is de verkoper aansprakelijk voor enigerlei gevolgschade.

AANSPRAKELIJKHEID

De gegeven informatie is het resultaat van onze testen en ervaring en is van algemene aard. Zij houdt echter geen aansprakelijkheid in. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om door eigen testen vast te stellen of het product voor de toepassing geschikt is.

ALGEMEEN GEBRUIK

Deze fiche vervangt alle voorgaande. De richtlijnen in deze technische fiche zijn het resultaat van onze proeven en ervaring en worden altijd te goeder trouw gegeven. Omdat wij geen controle hebben over de toepassing en de omstandigheden kunnen wij niet verantwoordelijk gesteld worden voor de resultaten of voor eventuele schade voortvloeiend uit een verkeerd of niet aangepast gebruik. Omdat de ondergrond en de verwerkingsomstandigheden

buiten onze beoordeling vallen, kunnen wij geen aansprakelijkheid op grond van deze technische fiche opnemen. Het is dan ook aangeraden om altijd voorafgaand een test uit te voeren eigen aan de specifieke plaatselijke omstandigheden. D-MAX België BV behoudt zich het recht voor de producten aan te passen zonder voorafgaandelijk onze klanten te informeren. Vraag een technisch adviseur van MAX PRO altijd voor advies, bijstand of verwerkingsadvies.

(*) geadviseerd wordt vooraf een verdraagzaamheids- en/of hechtingstest uit te voeren – vraag onze technische adviseurs om u hierover te informeren