

MAX PRO 590 CERAMIC LUBE

MAX PRO 590 Ceramic Lube is een no melt bentone montage- en demontagepasta met fijne keramische deeltjes en anti-corrosie en anti-oxidatie additieven voor zware belastingen waar een langdurige beschermende smering noodzakelijk is

EIGENSCHAPPEN

- wit no melt bentone vet/paste
- hoog percentage keramische deeltjes
- keramische deeltjes vullen oneffenheden op
- hardt niet uit, klontert niet, smelt niet
- trillingen, uitzettingen of samentrekkingen breken de vacht niet
- hoge weerstand aan zware belastingen
- voorkomt aantasting door zuren, logen of zouten
- hoge waterbestendigheid
- langdurige werking
- hoge temperatuurweerstand -180°C tot +1.400°C
- gemakkelijk aan te brengen
- PTFE moleculen zorgen voor kogellagereffect
- waterafdrijvend
- zuur- en weerbestendig, zoet- en zoutwater bestendig
- voorkomt vastlopen en elektrolytische reacties
- bevat geen metalen

TOEPASSINGEN

- voor het smeren van boorhamers, breekhamers, SDS boren, beitels, schoren, stellingen, schroefaansluitingen, scharnieren van containers, scharnieren van werfketen,
- voor het smeren van tandwielaandrijvingen, kettingen, scharnieren, schuiven van alle bouwgereedschappen en -installaties ...
- voor het smeren bij montage van remblokken, geleidingsrollen, cilinderkoppen, ...
- beschermen en smeren van kranen, kleppen, glijstangen, pompen, ...
- voor het monteren en demonteren van zwaar belaste schroeven en bouten, draadstangen, ...

VERPAKKING

Spuitbussen	500 ml
Omdozen	12 bussen per doos

KLEUREN

Wit

TECHNISCHE INFORMATIE

Type	smeermiddel
------	-------------

Consistentie	vloeibaar
Viscositeit	1 MPa.s
Vlampunt	270°C
Soortelijk gewicht	0,893 g / ml
Temperatuur bestendigheid	-180° tot +1400°C
Vluchtige organische stoffen	70%
Gas	propaan / butaan
Houdbaarheid	36 maanden in ongeopende originele verpakking droog bewaard tussen + 5 en + 25°C

VERWERKING

- bus goed schudden voor gebruik (min 20 x)
- oppervlak moet zo zuiver mogelijk zijn
- oppervlak reinigen met MAX PRO 51 Power-Clean Spray
- oppervlak ontdoen van loszittende deeltjes
- bus rechtop houden
- inspuiten vanop 20 – 25cm afstand
- niet gebruiken op rubber, kunststof of gelakte onderdelen
- gebruiken in goed geventileerde ruimtes

OVERSCHILDERBAARHEID

- niet van toepassing

VEILIGHEIDSLAD

- op aanvraag voor de professionele gebruiker
- beschikbaar op onze website www.maxpro.be

GARANTIE

D-MAX België BV garandeert dat haar product, binnen de houdbaarheidstijd, in overeenstemming is met de specificaties. De aansprakelijkheid kan nooit meer bedragen dan hetgeen bepaald is in onze algemene verkoopsvoorwaarden. In geen geval is de verkoper aansprakelijk voor enigerlei gevolgschade.

AANSPRAKELIJKHEID

De gegeven informatie is het resultaat van onze testen en ervaring en is van algemene aard. Zij houdt echter geen aansprakelijkheid in. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om door eigen testen vast te stellen of het product voor de toepassing geschikt is.

ALGEMEEN GEBRUIK

Deze fiche vervangt alle voorgaande. De richtlijnen in deze technische fiche zijn het resultaat van onze proeven en ervaring en worden altijd te goeder trouw gegeven. Omdat wij geen controle hebben over de toepassing en de omstandigheden kunnen wij niet verantwoordelijk gesteld worden voor de resultaten of voor eventuele schade

voortvloeiend uit een verkeerd of niet aangepast gebruik. Omdat de ondergrond en de verwerkingsomstandigheden buiten onze beoordeling vallen, kunnen wij geen aansprakelijkheid op grond van deze technische fiche opnemen. Het is dan ook aangeraden om altijd voorafgaand een test uit te voeren eigen aan de specifieke plaatselijke omstandigheden. D-MAX België BV behoudt zich het recht voor de producten aan te passen zonder voorafgaandelijk onze klanten te informeren. Vraag een technisch adviseur van MAX PRO altijd voor advies, bijstand of verwerkingsadvies.

(*) geadviseerd wordt vooraf een verdraagzaamheids- en/of hechtingstest uit te voeren – vraag onze technische adviseurs om u hierover te informeren