

MAX PRO 65+ SUPER-FAST ACTIVATOR

MAX PRO 65 Super-Fast Activator is een versneller voor cyanoacrylaatharsen

EIGENSCHAPPEN

- snelle droging
- versnelt de uitharding van MAX PRO 65 Super-Fast
- voorkomt dat de lijm in poreuze materialen wegtrekt
- kleurloos, reukloos
- krimpvrij
- universeel toepasbaar

TOEPASSINGEN

- versnellen van de verlijming van poreuze materialen
- voor verlijming van hout, porselein, keramiek, ...

VERPAKKING

Spuitbus	150 ml
Om dozen	12 flesjes per doos

KLEUREN

Transparant

TECHNISCHE INFORMATIE

Karakter	spray
Geur	reukloos
Consistentie	vloeibaar
Uitharding	max 2 tot 10 seconden (bij 23°C en 50% RV)
Verwerkingstemperatuur	Tussen +10° en +35°C
Krimp	nihil
Verbruik	+/- 5 ml per 3 tot 5 cm ² afhankelijk van de toepassing
Houdbaarheid	min 24 maanden na productiedatum , rechtop bewaren tussen 5 en 25°C

VERWERKING

Ondergrond

de te verlijmen materialen moeten schoon, droog, stof- en vetvrij zijn.

lijmnaad mag niet meer dan 1mm breed zijn

Voorbehandeling

reinigen en ontvetten met MAX PRO 51 Power-Clean Spray

Aanbrengen

de activator gelijkmatig aanbrengen op één of beide zijden van de verlijming

Open tijd

voeg beide delen onmiddellijk samen

Droogtijd

houd de verbindingen gedurende 10 seconden goed vast

Temperatuur

niet verwerken onder +5°C

REINIGING**Reinigen**

met MAX PRO 51 Power-Clean Spray

VEILIGHEIDSBLAD

- op aanvraag voor de professionele gebruiker
- beschikbaar op onze website www.maxpro.be

GARANTIE

D-MAX België BV garandeert dat haar product, binnen de houdbaarheidstijd, in overeenstemming is met de specificaties. De aansprakelijkheid kan nooit meer bedragen dan hetgeen bepaald is in onze algemene verkoopsvoorwaarden. In geen geval is de verkoper aansprakelijk voor enigerlei gevolgschade.

AANSPRAKELIJKHEID

De gegeven informatie is het resultaat van onze testen en ervaring en is van algemene aard. Zij houdt echter geen aansprakelijkheid in. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om door eigen testen vast te stellen of het product voor de toepassing geschikt is.

ALGEMEEN GEBRUIK

Deze fiche vervangt alle voorgaande. De richtlijnen in deze technische fiche zijn het resultaat van onze proeven en ervaring en worden altijd te goeder trouw gegeven. Omdat wij geen controle hebben over de toepassing en de omstandigheden kunnen wij niet verantwoordelijk gesteld worden voor de resultaten of voor eventuele schade voortvloeiend uit een verkeerd of niet aangepast gebruik. Omdat de ondergrond en de verwerkingsomstandigheden buiten onze beoordeling vallen, kunnen wij geen aansprakelijkheid op grond van deze technische fiche opnemen. Het is dan ook aangeraden om altijd voorafgaand een test uit te voeren eigen aan de specifieke plaatselijke omstandigheden. D-MAX België BV behoudt zich het recht voor de producten aan te passen zonder voorafgaandelijk onze klanten te informeren. Vraag een technisch adviseur van MAX PRO altijd voor advies, bijstand of verwerkingsadvies.

(*) geadviseerd wordt vooraf een verdraagzaamheidstest uit te voeren – vraag onze technische adviseurs om u hierover te informeren