

MAX PRO HIGH-TACK TAPE

MAX PRO High-Tack Tape is een universele hoogwaardige linnen LDPE tape met lijmlaag uit natuurlijk rubber

EIGENSCHAPPEN

- hoge kleefkracht
- permanente hechting op zuivere niet poreuze oppervlakken
- waterbestendige laag
- goed bestand tegen weersinvloeden
- laat geen lijmresten na (maximum gedurende 5 dagen afhankelijk van temperatuur en zoninval)

TOEPASSINGEN

- voor herstelling, masking, verpakking, bundelen, dichten van gaten, ...
- als derde hand bij reparaties in bouw en industrie
- dichtplakken van dozen, bakken, ramen, deuren, ...
- tijdelijk op zijn plaats houden van materialen, platen, ... in de bouw

VERPAKKING

Rol	50 meter
Omdozen	30 rollen per doos

KLEUREN

Zwart / Grijs

TECHNISCHE INFORMATIE

Type	kleefband
Dikte	0,30 mm
Breedte	38 mm
Lengte	50 meter
Treksterkte	147,1 N / 25 mm
Temperatuurbestendigheid	60°C (max 80°C gedurende 60 min)
Maximale rek bij breuk	12%
Houdbaarheid	24 maanden in ongeopende originele verpakking droog bewaard tussen + 5 en + 25°C

VERWERKING

- oppervlak moet droog, vet- en stofvrij zijn

- vermijd het aanraken van de lijmlaag van de tape voor het aanbrengen
- oppervlak moet zo zuiver mogelijk zijn
- oppervlak reinigen met MAX PRO 51 Power-Clean Spray

OVERSCHILDERBAARHEID

- niet van toepassing

VEILIGHEIDSLAD

- niet van toepassing

GARANTIE

D-MAX België BV garandeert dat haar product, binnen de houdbaarheidstijd, in overeenstemming is met de specificaties. De aansprakelijkheid kan nooit meer bedragen dan hetgeen bepaald is in onze algemene verkoopsvoorwaarden. In geen geval is de verkoper aansprakelijk voor enigerlei gevolgschade.

AANSPRAKELIJKHEID

De gegeven informatie is het resultaat van onze testen en ervaring en is van algemene aard. Zij houdt echter geen aansprakelijkheid in. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om door eigen testen vast te stellen of het product voor de toepassing geschikt is.

ALGEMEEN GEBRUIK

Deze fiche vervangt alle voorgaande. De richtlijnen in deze technische fiche zijn het resultaat van onze proeven en ervaring en worden altijd te goeder trouw gegeven. Omdat wij geen controle hebben over de toepassing en de omstandigheden kunnen wij niet verantwoordelijk gesteld worden voor de resultaten of voor eventuele schade voortvloeiend uit een verkeerd of niet aangepast gebruik. Omdat de ondergrond en de verwerkingsomstandigheden buiten onze beoordeling vallen, kunnen wij geen aansprakelijkheid op grond van deze technische fiche opnemen. Het is dan ook aangeraden om altijd voorafgaand een test uit te voeren eigen aan de specifieke plaatselijke omstandigheden. D-MAX België BV behoudt zich het recht voor de producten aan te passen zonder voorafgaandelijk onze klanten te informeren. Vraag een technisch adviseur van MAX PRO altijd voor advies, bijstand of verwerkingsadvies.

(*) geadviseerd wordt vooraf een verdraagzaamheids- en/of hechtingstest uit te voeren – vraag onze technische adviseurs om u hierover te informeren