

MAX PRO 65 SUPER-FAST

MAX PRO 65 Super-Fast est une colle super rapide
à base de résines cyanoacrylates

CARACTERISTIQUES

- durcissement rapide
- durcissement à froid
- très grande résistance à la traction
- incolore, inodore
- ne rétrécit pas
- universellement applicable
- plus l'épaisseur de la colle est fine, plus l'adhérence est forte

APPLICATIONS

- collage de la plupart des plastiques, y compris le polyester, l'ABS, le polycarbonate, les caoutchoucs synthétiques et naturels,
- le PVC dur et souple, néoprène, nitrile, nylon, le verre acrylique, butadiène, polyamide, EPDM, époxy, polyuréthane, bakélite, celluloid, bronze, cuivre, chrome, Delrin (polyacétal), caoutchouc nitrile-butadiène (NBR), ...
- pour le collage du verre, de l'acier, du laiton, de la porcelaine, de la céramique, ...
- résiste aux solvants, au benzène, à l'huile, aux différences de température, ...

EMBALLAGES

Flacon	20 g.
Carton	18 flacons par carton

COULEUR

Transparent

INFORMATION TECHNIQUE

Type	cyanoacrylate
Odeur	inodore
Densité	1,06g / cm ³
Viscosité	liquide
Peindre	peut être peint
Rétrécissement	0%
Résistance aux températures	de -30° à +80°C

Température d'application	+10°C à +35°C
Résistance à la température	- 30° en + 80°C
Consommation	+/- 1 goutte par 3 à 5 cm ² selon l'application
Conservation	min 12 mois après la date de production, à conserver debout entre 5 et 25°C

APPLICATION

Support

- les matériaux à coller doivent être propres, secs, exempts de poussière et de graisse
- le joint final ne peut pas dépasser 1 mm

Préparation

- Dégraisser et nettoyer préalablement avec le MAX PRO 51 Power-Clean Spray

Application

- appliquer la colle

Temps ouvert

- Assemblez les deux parties immédiatement

Temps de séchage / temps de serrage / temps de durcissement :

- maintenir fermement les 2 éléments pendant 10 secondes

Température:

- Ne pas appliquer en dessous de + 5 ° C

Consommation

- 1 goutte tous les 3 à 5 cm²

Peindre

- peindre après le durcissement complet de la colle

FEUILLE DE SECURITE

- sur demande pour l'utilisateur professionnel
- disponible sur notre site web www.maxpro.be

NETTOYAGE

Nettoyage de la

- colle non-durcie : avec la MAX PRO 51 Power-Clean Spray
- colle durcie : uniquement mécaniquement

GARANTIE

D-MAX België BV garantit que son produit, pendant la durée de conservation, est conforme aux spécifications. La responsabilité ne peut jamais être supérieure à ce qui est déterminé dans nos conditions générales de vente. En aucun cas, le vendeur n'est responsable de tout dommage indirect.

RESPONSABILITE

Les informations fournies sont le résultat de nos tests et de notre expérience et sont de nature générale. Cependant, cela n'implique aucune responsabilité. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de déterminer par ses propres tests si le produit est adapté à l'application.

INFORMATION GENERALE

Ce document remplace tous les précédents. Les directives dans cette fiche technique sont le résultat de nos tests et de notre expérience et sont toujours données de bonne foi. Étant donné que nous n'avons aucun contrôle sur l'application et les conditions, nous ne pouvons pas être tenus responsables des résultats ou des dommages éventuels résultant d'une utilisation incorrecte ou non adaptée. Comme la surface et les conditions de traitement échappent à notre évaluation, nous ne pouvons pas assumer de responsabilité sur la base de cette fiche technique. Il est donc recommandé de toujours effectuer un test préalable adapté aux conditions locales spécifiques. D-MAX Belgique BV se réserve le droit d'ajuster les produits sans informer préalablement nos clients. Demandez toujours l'avis d'un conseiller technique de MAX PRO pour des conseils, une assistance ou des conseils de traitement.

(*) Il est recommandé d'effectuer préalablement un test de tolérance et/ou d'adhérence - n'hésitez pas à demander à nos conseillers techniques de vous fournir des informations à ce sujet.