



DÉCLARATION DE PERFORMANCE

Conformément avec annex III du règlement européen UE N° 305/201
et du règlement délégué UE N° 574/2014
(Réglementation des produits de construction)

DoP _ [FR] _ 01 _ Nr. 5425012270006

MAX PRO 34 Ultra-Seal

1. Code d'identification unique du produit type:

EN 15651-1:2012: F-EXT-INT-CC 25LM
EN 15651-2:2012: G CC 25LM
EN 15651-3:2012: S XS2

2. Usages prévus:

Mastics pour éléments de façade pour application intérieure et extérieure, y compris pour application dans les zones de climat froid (CC).
Mastics pour vitrage, y compris pour application dans les zones de climat froid (CC).
Mastics sanitaires.

3. Nom et adresse du fabricant:

D-MAX België – Hoge Mauw 430 – B-2370 ARENDONK

4. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances:

Système 3
Système 3 pour réaction au feu.

5. Normes harmonisées:

EN 15651-1:2012
EN 15651-2:2012
EN 15651-3:2012

6. Organisme(s) notifié(s) (Notified Body):

L'organisme notifié **SKZ – TeConA GmbH (1213)** a effectué l'essai de type initial selon EN 15651-1, EN 15651-2 et EN 15651-3 ainsi que la réaction au feu selon système 3 et approuvé la suivante: rapport d'essai.

7. Performances déclarées

Conditionnement: Méthode A (selon ISO 8340)
 Support: Béton M2 (sans primaire)
 Verre (sans primaire)
 Aluminium anodisé (sans primaire)

Caractéristiques essentielles	Performance	Spécification technique harmonisée
Reaction au feu	Classe E	EN 15651-1:2012
Emissions des produits chimiques dangereux pour l'environnement et la santé	NPD (*)	
Étanchéité à l'air et à l'eau		
Résistance au coulage	≤ 3 mm	
Perte de volume	≤ 10 %	
Adhésivité-cohésion à allongement constant après immersion dans l'eau.		
Adhésivité / cohésion (module sécant) à -30°C pour l'usage en zones de climat froid	≤ 0,9 MPa	
Adhésivité-cohésion à allongement constant à -30°C pour l'usage en zones de climat froid	NF	
Durabilité	Passe	

Caractéristiques essentielles	Performance	Spécification technique harmonisée
Reaction au feu	Classe E	EN 15651-2:2012
Emissions des produits chimiques dangereux pour l'environnement et la santé	NPD (*)	
Étanchéité à l'air et à l'eau		
Résistance au coulage	≤ 10 %	
Perte de volume	≤ 3 mm	
Adhésivité / cohésion après exposition à la chaleur, à l'eau et à la lumière artificielle.	NF	
Reprise élastique	≥ 60 %	
Adhésivité / cohésion (module sécant) à -30°C pour l'usage en zones de climat froid	≤ 0,9 MPa	
Adhésivité-cohésion à allongement constant à -30°C pour l'usage en zones de climat froid	NF	
Durabilité	Passe	

(*) Voir fiche de données de sécurité

NPD: No Performance Determined / performance non déterminée

NF: No Failure / pas de rupture



D-MAX Belgium BVBA
Hoge Mauw 430
B-2370 Arendonk

Tel : +32 14 65 27 33
Fax : +32 14 65 27 35
info@d-max.eu

Support: Verre (sans primaire)
Aluminium anodisé (sans primaire)

Caractéristiques essentielles	Performance	Spécification technique harmonisée
Reaction au feu	Classe E	EN 15651-3:2012
Emissions des produits chimiques dangereux pour l'environnement et la santé	NPD (*)	
Étanchéité à l'air et à l'eau		
Résistance au coulage	≤ 3 mm	
Perte de volume	≤ 20 %	
Adhésivité-cohésion à allongement constant après immersion dans l'eau.	NF	
Croissance microbologique	2	
Durabilité	Passe	

(*) Voir fiche de données de sécurité

NPD: No Performance Determined / performance non déterminée

NF: No Failure / pas de rupture

8. Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

4

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Arendonk, 08/2016

D. Bertens
Gérant